

humbaur tieflader drehschemel 30 t (htd 308525-3A)

26 February 2013 by HUMBAUR

Für den Transport von Baggern, Baumaschinen und anderen schweren Arbeitsgeräten bietet Humbaur seinen Kunden ergänzend zum Baumaschinenprogramm den Tieflader-Drehschemel (HTD) in zwei unterschiedlichen Ausführungen an.

Die Tieflader sind als 3-Achs-Version mit 30 t zulässigem Gesamtgewicht und als 4-Achs-Version mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 t mit den verschiedensten Ausstattungsvarianten erhältlich.

Technische Daten*

Der auf der bauma ausgestellte HDT 30 t hat eine Gesamtlänge von 10780 mm und ist gesamt 2540 mm breit. Das technisch zulässige Gesamtgewicht beträgt 30 t. Die Ladefläche im Tiefbett des geköpften Dreiaxlers ist 6500 mm lang und 2540 mm breit. Die 12-fach bereiften Tieflader (235/75 R 17,5) bringen leer in Serienausstattung nur 6,5 t auf die Waage. Daraus ergibt sich eine Nutzlastkapazität von 23,5 t.

Rahmen

Eine massive Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl und eingeschweißten IPE-Querträgern gewährleisten einen äußerst stabilen, robusten Fahrgestell- und Außenrahmen. Für einen gehobenen Auffahrkomfort sorgt das manuell absenkbares, luftgefederte Hinterachsaggregat. Einen weiteren Vorteil stellt die serienmäßige heckseitige Anschrägung dar, die zu einer niedrigeren Ladehöhe und einem flachen Auffahrwinkel von 10° führt.

Auffahrampen und Boden

Die neu entwickelten, einteiligen Auffahrampen tragen 30 t je Paar und sind serienmäßig im tauchbadfeuerverzinkt und somit besonders korrosionsbeständig. Durch die Optimierung des Anfahrspitzes an den Rampen ist auch ein problemloses Verladen von Fertiggern mit sehr geringer Bodenfreiheit möglich. Das Anheben, sowie das Absenken der Rampen erfolgt über eine optional erhältliche Hydraulik. Serienmäßig werden die Rampen über ein Hebwerk, welches mit großdimensionierten, stehenden Spiralfedern ausgestattet ist, betätigt. Eine ebenso optional erhältliche hydraulische Seitenverschiebung der Rampen bietet für alle Spurbreiten eine einfache und optimale Anpassung an diese und ermöglicht so ein schnelles und sicheres Verladen. Weiter ist der HTD 308525 mit abdeckbaren Radmulden für den Transport von z. B. Radladern mit einem Radstand von 2500 mm bis 3400 mm ausgestattet. Mit Hilfe der Radmuldenabdeckung kann die Ladefläche geschlossen werden, so dass das Transportieren von Kettenfahrzeugen problemlos

möglich ist.

Hochwertige Serienausstattung

Zur Serienausstattung der Tieflader-Drehschemel-Anhänger HTD gehören hochwertige Komponenten wie die SAF-Tiefladerachsen mit geschlossener S-Nockenbremse, Luftfederung mit einer Heben und Senken-Funktion für das Hinterachsaggregat und einer 4S/3M EBS-Bremsanlage mit Federspeicher-Feststellbremse. Zur optimalen Ladungs-sicherung dienen bei beiden Versionen unter anderem vier Paar je Punkt auf 10 t geprüfte im Holzboden versenkte Zurringe sowie vier Paar in den Außenrahmen integrierte Zurrrpunkte. Eine höhenverstellbare Zuggabel mit einer um 8° geneigten Zugöse mit 40 mm Durchmesser gewährleistet den Einsatz für unterschiedliche Zugmaschinen. Das auf der Messe ausgestellte Fahrzeug ist zudem mit einer von 1300 mm bis 1800 mm längenverstellbaren, gekröpften Zuggabel ausgestattet.

Umfangreiches Zubehör

Ein weiterer Pluspunkt der Anhänger von Humbaaur liegt in dem umfangreichen Zubehörsortiment. Auch der Tieflader-Drehschemel HTD lässt sich mit zahlreichen Extras wie zum Beispiel einer Mulde für die Baggerstielablage, hydraulischen Stützfüßen und einem 3-m-Verbreiterungspaket ausstatten. Optional montierte Radmulden bieten eine zusätzliche Absenkung der Ladefläche, so dass beim Transport von hohem Ladegut, wie z. B. einem Bagger oder Radlader, 240 mm mehr an Ladehöhe zur Verfügung steht. Ein Modell mit montierten Radmulden ist auf dem bauma Stand ausgestellt. Des Weiteren sind zusätzliche Rungentaschen und Zurringe, längenverstellbare Zuggabelausführungen für unterschiedliche Zugmaschinen, Kletterleisten an den Rampen oder verschiedene Hydraulikfunktionen sowie viele weitere Zubehörteile erhältlich. Je nach Einsatzzweck entsteht so ein Produkt, welches den persönlichen Bedürfnissen des Kunden voll gerecht wird.

* alle Maßeinheiten verstehen sich als ca.-Angaben.

Sie finden uns vom 15. April bis 21. April 2013 auf der **bauma** in München (**Freigelände FGN.N829/5**). Lassen Sie sich von den zahlreichen Humbaaur Anhänger-Modellen begeistern!

Mehr unter www.humbaaur.com

Monika Niederreiner

Leiterin Marketing

Telefon 0821 24929-532

Telefax 0821 24929-500

m.niederreiner@humbaur.com

Source: Humbaur